



ONDULEUR LINE INTERACTIVE De 500 à 1000 VA

LOISIRS NUMÉRIQUES - INFORMATIQUE PERSONNELLE/TPE/PME

L'essentiel de la protection électrique



	Zen Live 500	Zen Live 650	Zen Live 800	Zen Live 1000
--	--------------	--------------	--------------	---------------

CARACTERISTIQUES GENERALES

Technologie	Line Interactive avec régulation automatique de tension			
Puissance	500 VA	650 VA	800 VA	1000 VA
Facteur de puissance	0,6	0,6	0,6	0,6
Protection	Décharge / Surcharge / Surtension			
Prises Schuko/FR¹ avec autonomie	4	4	4	4

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions LxH (mm)	245 x 163 x 90	292 x 199 x 91		
Poids net (kg)	3,5	4	5,6	5,8

ENTREE

Tension	220/230/240 VAC			
Plage de tension	162-290 VAC			
Plage de fréquence	50/60 Hz (auto détection)			

SORTIE

Tension	220/230/240 VAC			
Plage de tension	± 10 %			
Fréquence	50/60 Hz ± 1 Hz			

¹ Pour utilisation avec prises CEE 7/7

² En fonction du modèle et de la charge connectée

Les spécificités techniques sont susceptibles de changer sans avis préalable

	Zen Live 500	Zen Live 650	Zen Live 800	Zen Live 1000
--	--------------	--------------	--------------	---------------

BATTERIE

Chargeur batterie	Charge batterie automatique dès le branchement sur le secteur			
Démarrage à froid (secteur absent)	oui			
Temps de recharge	4 à 6 heures à 90% après décharge complète			
Autonomie (1 PC)²	5 min.	8 min.	13 min.	15 min.

INDICATEURS & ALARMES

Indicateurs lumineux	LED			
Alarmes	Mode batterie, batterie faible, surcharge, remplacement batterie, défaut			

ENVIRONNEMENT

Humidité	0-40°, 0-90% d'humidité relative (sans condensation)			
Niveau sonore	<40 dB			

NORMES

Standard	CE RoHS			
-----------------	---------	--	--	--

INFORMATIONS COMMERCIALES

Garantie	2 ans			
Références	66081	66082	66083	66084