



RÉF.: TT-IPUPPY3

iPuppy III : c'est quoi !

C'est un routeur, point d'accès sans fil 150Mbps très pratique pour accéder à Internet : il est spécialement conçu pour les voyageurs ou pour la maison. Il permet aux utilisateurs d'**accéder à Internet par DHCP / PPPoE / IP statique**. Alimenté en micro USB, il peut être également alimenté par votre chargeur de smartphone, port USB de votre ordinateur portable... Vous pouvez choisir le mode approprié : routeur ou répéteur pour étendre la couverture sans fil à plusieurs dispositifs pour profiter d'Internet.

Un format... de poche !

Avec son design compact et élégant, iPuppy III est très pratique pour les utilisateurs qui aime voyager ou souvent en déplacement. Il est petit et suffisamment léger pour la mettre dans votre poche ! Emportez le partout, c'est l'idéal pour la création ou le partage réseau sans fil.

Fléxible avec son switch : mode Router ou Point d'Accès

Le switch est prévu pour que vous puissiez passer du mode point d'accès en mode routeur facilement. En différentes occasions, vous avez besoin d'utiliser différents modes ! Il est très simple et pratique pour vous de réaliser un accès Internet facilement sans configuration sur l'interface de configuration du routeur.

Fonction Multi-SSID efficace

Cette fonctionnalité est conçue pour les utilisateurs qui veulent mettre en place des réseaux sans fil supplémentaires pour les invités ou amis avec un meilleur contrôle d'accès. SSID différents et mots de passe permettent de protéger la

sécurité de votre réseau. Il prend en charge jusqu'à 3 SSID : très pratique et sans conflit avec les autres réseaux.

Répéteur Universel

Il est parfois difficile de se connecter si vous êtes loin du routeur, chez vous ou à l'hôtel par exemple... Toutefois, iPuppy III peut être utilisé comme répéteur universel. Il vous permet de répéter le signal sans fil des routeurs Wi-Fi existants ou des périphériques réseau sans fil, tels que les ordinateurs portables et les tablettes. Tout signal capté par le répéteur est rediffusé pour étendre considérablement la couverture sans fil et permettre à plusieurs appareils d'accéder à Internet.

La sécurité,...

La plus avancée : WPA / WPA2 (TKIP / AES) est prévu pour assurer la sécurité de votre connexion sans fil. Seuls les utilisateurs qui connaissent le SSID et la clé de chiffrement peuvent se connecter au réseau. Pour garder une expérience de navigation Internet en toute sécurité, iPuppy III fournit filtres / MAC / URL IP pour renforcer la sécurité à l'extérieur et à l'intérieur du réseau.

Les + d'iPuppy III

- Conforme aux normes IEEE 802.11n/g/b - 2.4GHz
- Jusqu'à débit 150Mbps pour le réseau Wi-Fi gratuit
- Conception compact.
- Le port micro USB offre deux manières d'alimenter iPuppy : connectez-le à l'ordinateur ou à un adaptateur secteur.
- Mode Point d'accès ou Routeur
- Prise en charge des fonctions : PPPoE, DHCP et IP statique.
- Cryptage WEP 64/128 bits et WPA-PSK / WPA2-PSK. - Se connecte à sécuriser le réseau facilement et rapidement en utilisant le WPS.
- Multi-SSID permet à l'utilisateur d'ajouter plusieurs SSID pour un meilleur contrôle d'accès.
- Mode WDS simplifie l'expansion WLAN.
- L'adresse IP, MAC et filtrage d'URL permet le contrôle d'accès
- Fonction de répéteur permettant à plus de PC de se connecter à Internet.
- Facile à installer et à configurer.



CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIEL

Interface	Port 10/100Mbps LAN-WAN / Port Micro USB
Bouton	Reset - WPS / AP/Router Slide Switch
Indicateur LED	Power / Wireless / WAN-LAN
Antenne	x1, interne 2dBi
Dimensions	7.4 x 5.7 x 2.2 cm
Alimentation	USB - 5V

STRUCTURE RÉSEAU

Standards	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Plage de fréquence	2.4~2.4835GHz
Taux de transfert	802.11n: Up to 150Mbps / 802.11g: Up to 54Mbps (dynamic) / 802.11b: Up to 11Mbps (dynamic)
Sécurité	64/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK
Puissance de sortie	20dBm (Max.)
Canaux	1-11 (North America) / 1-13 (General Europe)
Type de modulation	DBPSK, DQPSK, CCK and OFDM (BPSK,QPSK,16-QAM/ 64-QAM)
Sensibilité de réception	- 135M: -65 dBm@10% PER / 54M: -68 Bm@10% PER / 11M: -85 dBm@8% PER / 6M: -88 dBm@10% PER / 1M: -90 dBm@8% PER

INTERFACE LOGICIEL

Network	WAN Interface / LAN Interface/DHCP Server
Wireless	- Wireless Basic Settings - Multiple BSS - Wireless Multibridge: Repeater bridge/Repeater/WDS - MAC Authentication - WPS Settings - Advanced Settings
Firewall	- Access Control - IP/Port Filtering - MAC Filtering - URL Filtering - Port Trigger - Port Forwarding - DMZ
Management	- Upgrade Firmware - DDNS - Time Zone Settings - System Log - Save/Reload Settings - Password - Reboot

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Contenu de l'emballage	Routeur / Câble USB / Câble RJ45 / Housse de transport / Quick Start
Norme(s)	CE / R&TTE / RoHS / WEEE
Garantie	1 an(s)

TARIF

15.90€ TTC

** Prix de vente conseillé*